



72512LT



Telecamera bullet IP 2 Mpx con funzioni di lettura targhe

Ottica varifocal motorizzata 8-32 mm @F1.6

Illuminatore IR con portata 70 m

Gestisce comandi tramite richieste HTTP

Grado di protezione IP67 e grado antivandalo IK10

Accessori		
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53025)
53021		Collare da palo (necessita di 53025)
53025		Back box da esterno

72512LT [0037]	
Sensore	1 / 1.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 MJPEG (SUB/THIRD)
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3 MAIN: max 2 Mpx, SUB: 720p, THIRD: D1
Illuminazione minima	0.001 lux @F1.6 (AGC ON), 0 lux (LED ON)
Ottica	Varifocal motorizzata 8-32 mm @ F1.6
Electronic shutter	1 s ÷ 1/100000 s
Video bitrate	64 Kbps - 8 Mbps (VBR / CBR)
ROI (aree di interesse)	Impostabili
BLC / HLC	Sì / Sì
Auto White Balance	Sì
Funzione WDR / DNR	WDR / 3D DNR
Defog	Sì
Illuminatore IR	Portata 70 m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Protocolli Network	IPv4, IPv6, RTSP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPs
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager e Metronet
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia video	1 × BNC (CVBS)
Interfaccia audio	1 IN / 1 OUT
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Interfaccia RS-485	Sì
Interfaccia Wiegand	Sì (26 bit)
SD card	Slot integrato, fino a 256 GB
Case	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione meccanica su 3 assi
Grado di protezione/ antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	278 × 100 × 89 mm, 1.18 g
Alimentazione e assorbimento	12Vcc / PoE Max 1000 mA