79101C

4 MPX | ADL | NDAA compliant | Smart Motion Detection | HTTP

Telecamera bullet IP 4 Mpx a ottica fissa 2,8 mm

Illuminatore IR e illuminatore a luce bianca

Grado di protezione IP67

Accessori		
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)
53021		Collare da palo (necessita di 53022)

79101C [1019]	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 4Mpx in 30fps
Streaming contemporanei	2 Main: 4Mpx Sub: D1
Bit Rate	64 Kbps ÷ 3 Mbps
Illuminazione minima	0.09 lux in F2.2; AGC ON, 0 lux con IR ON
Ottica	Fissa 2,8 mm in F2.2
Campo di visione	H: 96°; V: 53.7°; D: 112°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Video analisi	Smart Motion Detection
Analitici a bordo (per figura umana)	Intrusione in area e attraversamento linea
ROI (aree di interesse)	Impostabili
True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / sì
WDR / DNR	WDR / DNR
Defect Correction	Auto
Illuminatore IR	Portata 30 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	Portata 20m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Tecnologia	ADL
Invio stringhe HTTP	Sì
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili G, M, S, T
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app Metronet
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × microfono integrato
Case	Lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Temperature operative	−30 ÷ 65 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	L 75 × H 75 × P 168 mm
Peso	365 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	450 mA

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IMQ CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015

IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso