



79107BS



Telecamera bullet IP AI 5 Mpx ottico-termica

Ottica fissa 8 mm in F2.0 (campo di visione 38° × 27.5°)

Ottica termica 7 mm (24.8° × 18.7°)

Grado di protezione IP66, grado antivandalo IK10

Accessori

53022	53033
Back box	Back box

53021	53012
Collare da palo (necessita di back box)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box)

Modello	79107BS
Risoluzione visiva	5 Mpx (2592 × 1444p)
Sensore visivo	1/ 2.7" CMOS
Electronic Shutter	1 s ÷ 1 / 100000 s
Min. Illumination	0.02 lux in F1.6, AGC ON - IR OFF 0 lux - IR ON
Risoluzione termica	256 × 192p - Piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µm
Response Waveband	8µm ÷ 14µm
NETD	≤50 mK (in 25°C, F#=1.0)
Range temperatura	-20 / +150 °C
Accuratezza della temperatura	±8 °C
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 30 fps in 5 Mpx
Streaming contemporanei	3
Ottica	Fissa 8 mm in F2.0 (campo di visione 38° × 27.5°)
Ottica termica	7mm in F1.0 (campo di visione 24.8° × 18.7°) Distanza minima di messa a fuoco 1,1 m
Analitici basati su AI - sezione visiva	Anomalia video, rilevamento intrusioni, attraversamento linea, cambio scena, conteggio target (classificazione uomo/veicolo), rilevamento volti, acquisizione volti
Analitici basati su AI - sezione termica	Rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione in area, rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura
Illuminatore IR	Portata 30 m
Segnalazione di allarme	Tramite speaker audio e flash a luce bianca
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × speaker integrato
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
NDAA	Si
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Condizioni operative	-30°C ÷ 60°C, umidità 0÷95% (non condensante)
Case	Lega di alluminio
Grado di protezione	IP66
Grado antivandalo	IK10
Dimensioni	L 81 × H 81 × P 218 mm
Peso	700 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	750 mA