



79137KMP



Telecamera IP panoramica

2 sensori da 4 Mpx

Visione panoramica a 180° × 66°

Analitici a bordo basati su Intelligenza Artificiale

Grado di protezione IP66 - Antivandalo IK10

Accessori		
53025		Back box da esterno
53028		Staffa a parete da esterno (necessita di 53025)
53034		Staffa a parete da interno
53027		Staffa a soffitto (necessita di 53025)
53053		Collare da palo (necessita di 53025+53028)
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53025+53028)

79137KMP [0009]	
Sensori	2 × 1/2.7" CMOS
Risoluzione max	8 Mpx - 4640 × 1760p
Electronic shutter	1/3 s ÷ 1 / 100000 s
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Streaming contemporanei	3 Main stream: fino a 30 fps in 4640 × 1760p Sub stream: fino a 30 fps in 2048 × 768p Third stream: fino a 30 fps 1200 × 448p
Illuminazione minima	0.0032 lux in F1.6, AGC ON 0 Lux con LED accesi
Ottica	Fissa 2,8 mm in F1.6
Campo di visione	H: 180° - V: 66°
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione/ingresso/uscita area (classificazione uomo/veicolo), conteggio target linea o area (classificazione uomo/veicolo), cambio scena, rilevamento volti, cattura volti, mappa di calore, parcheggio illegale, bigliellonaggio, gestione oggetto (abbandonato/rimosso), metadati
True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / Sì
AGC / AWB	Sì / Sì
WDR / DNR	DWDR / 3D DNR
Defect Correction	Auto
Illuminatore IR	Portata 30 m
Illumin. a luce bianca	Portata 20 m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili G, M, S, T
Tecnologia	ADL, IVS Direct
Gestione richieste HTTP	Sì
Protocolli network	HTTP, HTTP POST, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTMP, RTP, UDP, DHCP, PPPoE, P2P
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app Metronet
Numero massimo di utenti	Fino a 10 utenti
Interfaccia network	1 × RJ-45 10/100M adattivo
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Interfaccia audio	1 IN / 1 OUT / 2 MIC / 1 Speaker integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Segnalazione di allarme	Luci alternate rossa e blu
Case	Lega di alluminio
Grado di protezione	IP66
Grado antivandalo	IK10
Condizioni operative	-30° ÷ 60 °C, umidità < 95 % non condensante
Dimensioni e peso	Ø 112 × H 103 mm, 719 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento	850 mA