79201C



4 MPX | ADL | NDAA compliant | Smart Motion Detection | HTTP

Telecamera minidome IP 4 Mpx a ottica fissa 2,8 mm

Illuminatore IR e illuminatore a luce bianca

Grado di protezione IP67

Accessori		
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno
53050		Staffa a parete da esterno (necessita di 53022)
53051		Staffa a soffitto (necessita di 53022)
53053		Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

79201C [1019]	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 4Mpx in 30fps
Streaming contemporanei	2 Main: 4Mpx Sub: D1
Bit Rate	64 Kbps ÷ 3 Mbps
Illuminazione minima	0.09 lux in F2.2; AGC ON, 0 lux con IR ON
Ottica	Fissa 2,8 mm in F2.2
Campo di visione	H: 96°; V: 53.7°; D: 112°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Video analisi	Smart Motion Detection
Analitici a bordo (per figura umana)	Intrusione in area e attraversamento linea
ROI (aree di interesse)	Impostabili
True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / sì
WDR / DNR	WDR / DNR
Defect Correction	Auto
Illuminatore IR	Portata 30 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	Portata 20m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Tecnologia	ADL
Invio stringhe HTTP	Sì
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili G, M, S, T
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app Metronet
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × microfono integrato
Case	Lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Temperature operative	−30 ÷ 65 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	Diametro 95 x 82 mm
Peso	420 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	450 mA

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IMQ CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015

IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso