



79236KC



**Telecamera minidome IP AI IVS Direct
4K a ottica fissa 2,8 mm**

Tecnologia ADL - Accensione dinamica illuminatori

**Illuminatore IR con portata 30 m e
illuminatore a luce bianca**

Grado di protezione IP67

Grado Antivandalo IK10

Accessori		
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022+53050)
53051		Staffa a soffitto (necessita di 53022)
53053		Collare da palo (necessita di 53022+53050)
53050		Staffa a parete da esterno (necessita di 53022)

79236KC [2015]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	4K (8 Mpx - 3840 × 2160p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx
Streaming contemporanei	3
Stream	main: 8 Mpx; sub: 720p; third: 720p
Bit Rate	64 kbps ÷ 12 Mbps
Illuminazione minima	0.02 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	fissa 2,8 mm @ F1.6
Campo di visione	H: 106°; V: 57°; D: 124°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
BLC / HLC	sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	HWDR / DNR
Defog	sì
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 30 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	portata 30 m
Funzioni	IVS Direct, ADL
Invio richieste HTTP	sì
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS, Onvif
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili G, M, S e T
Monitoraggio remoto	Browser Internet, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app Metronet (tramite DVR/NVR linea IVS)
Numero massimo di utenti contemporanei	10
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	Ø 95 × H 83 mm
Peso	450 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	550 mA