



79403



Telecamera speed dome IP AI compatta

Risoluzione 4 Mpx (2688 × 1520p)

Illuminatore IR portata 20m - Funzione SMART IR

Rotazione PAN 0-355° - Rotazione TILT 15-90°

Zoom ottico 3x

Grado di protezione IP67, grado antivandalo IK10

79403 [0026]	
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Risoluzione	4.08 Mpx (2688 x 1520p)
Algoritmo di compressione	H.265 / H.264
Frame rate	Fino a 30 fps in 4.08 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	A colori: 0.02 lux @F1.6, AGC ON; Bianco e nero: 0.004 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux (IR LED ON)
Ottica	Motorizzata 3,18 mm @ F1.6 - 7,42 mm @ F2.7
Velocità zoom	1 s (da wide a tele)
Rotazione PAN	0°-355°
Velocità rotazione PAN	0.5° - 80°/s, configurabile
Rotazione TILT	15° - 90°
Velocità rotazione TILT	0.5° - 80°/s, configurabile
Electronic Shutter	1/25 s ÷ 1 / 30000 s
Preset/Cruise	360 / 8 (fino a 16 preset per ciascun cruise)
Protezione fulmini	Fino a 6 kV
Analitici basati su Intelligenza Artificiale	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo)
ROI (aree di interesse)	8, impostabili
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC/FLK	Si
AGC / Auto White Balance	Auto / Si
Funzione DWDR / Funzione 3D DNR	DWDR / 3D DNR
Illuminatore IR	Portata 20 m, funzione SMART IR
Privacy Zones	Si
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app METRONET
IVS Direct	Si
NDAA	Si
Menù OSD	Si
Interfaccia audio	1 × AUDIO IN, 1 × MIC built-in, 1 × AUDIO OUT
Interfaccia network	1 x RJ-45
Compatibilità browser	Chrome, Firefox, Edge
Slot per Memory Card	SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Custodia	Lega di alluminio, policarbonato
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, UR < 90 %
Dimensioni e peso	Ø 116 × 75 mm 0,46 kg
Alimentazione/assorbimento	12Vcc / PoE max 1 A