



79501C



Telecamera bullet IP 4 Mpx a ottica motorizzata
Illuminatore IR e illuminatore a luce bianca
Grado di protezione IP67

Accessori

53022



Back box da esterno

53033



Back box da interno

53012



Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)

53021



Collare da palo (necessita di 53022)

79501C [1020]

Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 4Mpx in 30fps
Streaming contemporanei	2 Main: 4Mpx Sub: D1
Bit Rate	64 Kbps ÷ 3 Mbps
Illuminazione minima	0.03 lux in F1.4; AGC ON, 0 lux con IR ON
Ottica	Varifocal motorizzata 2,8÷12mm in F1.4
Campo di visione	H: 92.5÷34°; V: 54.5÷18°; D: 112÷39°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Video analisi	Smart Motion Detection
Analitici a bordo (per figura umana)	Intrusione in area e attraversamento linea
ROI (aree di interesse)	Impostabili
True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / Sì
WDR / DNR	WDR / DNR
Defect Correction	Auto
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	Portata 30m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Tecnologia	ADL
Invio stringhe HTTP	Sì
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili G, M, S, T
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app Metronet
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × microfono integrato
Case	Lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Temperature operative	-30 ÷ 65 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	L 81 x H 81 x 218mm
Peso	610 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	750 mA