79512P

Telecamera bullet per protezione perimetrale

Telecamera bullet IP con funzioni perimetrali

Risoluzione 4 Mpx

Ottica varifocal motorizzata 2,8 ÷ 12 mm Autofocus

Illuminatore IR con portata 70m e funzione SMART IR

Tecnologie ADL e IVS DIRECT

Analitici AI

Accessori

53022	53033
Back box da esterno	Back Box IP40

53021 + 53022	53012 + 53022
Collare da palo (necessita di 53022)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)

Modello	79512P [2014]
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2592 × 1520p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Main stream	4 Mpx
Sub stream	720p
Third stream	D1
Illuminazione minima	0.03 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4
Campo di visione	H: 96°-32,33°; V: 53,67°-19,63°; D: 114,17°-36,33°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Analitici basati su AI	anomalia video, conteggio target (classificazione uomo/veicolo), face detection, mappa di calore, gestione oggetti, metadati
Funzioni protezione perimetrale	rilevazione attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), rilevazione ingresso/uscita/intrusione area (classificazione uomo/veicolo)
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
BLC / HLC / FLK	sì / sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	HWDR / DNR
Defog	sì
Defect Correction	auto, Lens Distortion Correction
Illuminatore IR	portata 70 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	portata 40 m
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, IVS Manager, METRONET (tramite DVR/NVR linea IVS)
Numero massimo di utenti contemporanei	10
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato / 1 × speaker integrato
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Segnalazione allarme	luci alternate rossa e blu
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Condizioni operative	−30 - 60 °C, umidità relativa < 95 %
Dimensionin e peso	L 81 × H 81 × P 218 mm, 680 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento max	1.000 mA

IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso