



79601C



Telecamera minidome IP 4 Mpx a ottica motorizzata

Illuminatore IR e illuminatore a luce bianca

Grado di protezione IP67

Accessori

53025		Back box da esterno
53028		Staffa a parete da esterno
53027		Staffa a soffitto
53034		Staffa a parete da interno
53053		Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

79601C [1020]	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 4Mpx in 30fps
Streaming contemporanei	2 Main: 4Mpx Sub: D1
Bit Rate	64 Kbps ÷ 3 Mbps
Illuminazione minima	0.03 lux in F1.4; AGC ON, 0 lux con IR ON
Ottica	Varifocal motorizzata 2,8÷12mm in F1.4
Campo di visione	H: 92.5÷34°; V: 54.5÷18°; D: 112÷39°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Video analisi	Smart Motion Detection
Analitici a bordo (per figura umana)	Intrusione in area e attraversamento linea
ROI (aree di interesse)	Impostabili
True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / Sì
WDR / DNR	WDR / DNR
Defect Correction	Auto
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	Portata 30m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Tecnologia	ADL
Invio stringhe HTTP	Sì
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili G, M, S, T
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app Metronet
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × microfono integrato
Case	Lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Temperature operative	-30 ÷ 65 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	Diametro 112 x 100 mm
Peso	480 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	750 mA