



79612K



Telecamera dome

Risoluzione 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p)

Ottica varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.6

Framerate fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx

Illuminatore IR con portata 50 m, funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado antivandalo IK10

79612K [2013]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	4K (8 Mpx - 3840 × 2160p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.02 lux @F1.6 AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (IR LED ON)
Ottica	varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.6
FoV H/V/D	99° - 34°/53° - 18°/115° - 36°
Electronic shutter	1 / 2 s - 1/100000 s
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Analitici basati su motion detection	anomalia video, attraversamento linea, intrusione area
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
Funzioni miglioramento immagine	BLC / HLC / FLK / Auto AGC / AWB / HWDR / DNR
Defog	sì
Illuminatore IR	portata 50 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager e Metronet
Numero massimo di utenti contemporanei	10
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Dimensioni	Ø 112 × H 100 mm
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Peso	660 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	700 mA



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessononline.com
www.iessononline.com