ALADINH

Telecomando per sistemi antintrusione wireless bidirezionali H-TX



4 tasti di parzializzazione impianto e 2 tasti per controllo uscite

Portata fino a 400 m in campo aperto

Wireless bidirezionale che consente la programmazione via software BrowserIESS e GENIOHOMEsetup

ALADINH [1020]	
Compatibilità	Centrali GENIOHOME
Frequenza	868,120 MHz, 868,820 MHz e 869.525 MHz per apparati LPD
Codifica	Rolling code, 2^{35} combinazioni di codici
Portata	Fino a 400 m in campo aperto
Numero massimo centrali supportate	1
Pulsanti	ON, OFF, due parzializzazioni programmabili
	Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione
	2 pulsanti dedicati per controllo uscite
Segnalazioni	Buzzer interno di segnalazione per condizioni normali e per segnalazioni di errore.
Visualizzazioni	Spia a LED frontale bicolore lampeggiante per trasmissione
	LED sotto i tasti per segnalazione del segnale ricevuto dalla centrale
Funzioni	Comunicazione con protocollo crittografato proprietario bidirezionale tra i dispositivi e la centrale. Alta programmabilità dei parametri, configurabili direttamente dal browser della centrale. Utilizzo di tre canali di comunicazione Funzione antigrabbing contro la clonazione Utilizzabile per l'installazione anche in siti con notevoli disturbi
Antigrabbing	Funzione anticopia per evitare dispositivi di clonazione del codice del telecomando. Da attivare via BrowserIESS
Programmazione	via BrowserIESS e GENIOHOMEsetup
Dimensioni/peso	L 37 x H 80 x P 16 mm, 22 g
Colore	Bianco
Assorbimento	20 mA di picco, 1,5 µA in ricezione
Alimentazione	3V da batteria a bottone mod.CR2032 (inclusa), durata mediamente superiore all'anno
Conformità	EN 50131-5-3 grado 2

IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso