



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

AS2100

**Rivelatore di fumo composto da Tx e Rx
con portata massima 200 m**



Rivelatore lineare di fumo a barriera
(trasmettitore e ricevitore separati)

Certificato EN54-12

Contenitore in alluminio anodizzato

Necessita di INT8C, scheda interfaccia 24V IP55

AS2100

Distanza operativa	da 5 a 200 metri
LED di segnalazione	Rx: led rosso stato allarme led segnalazione alimentazione led giallo livello intensità di IR ricevuta Tx: led verde segnalazione aumentata led giallo ripetizione stato Rx
Allineamento	Meccanico mediante rotazione manuale di trimmer posti su Rx e Tx che agiscono sull'asse verticale e orizzontale
Grado di protezione	IP44
Materiale	alluminio anodizzato
Temperature operative	-20°/+55° C
Dimensioni	L 224 x H 313 x P 119 mm con staffa inclusa L 200 x H 148 x P 119 mm con staffa esclusa
Peso	Tx: 1257 g Rx: 1447 g Staffe: 475 g ciascuna
Assorbimento	fino a 110 mA a riposo, fino a 120 mA in allarme
Alimentazione	24 Vcc
Certificazioni	Certificazione EN54-12, VdS Standard, certificazione 2011/65/UE (RoHS)



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com