



**Linea  
Antincendio**

**IESS**  
SECURITY PARTNER

## ASD5354KIT

**Sistema attivo a 2 tubi per la rivelazione di fumo ad aspirazione. 2 rivelatori inclusi nel kit**



| Modello                             | ASD5354KIT                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipologia</b>                    | Sistema attivo a 2 tubi per la rivelazione di fumo ad aspirazione                                    |
| <b>Composizione del kit</b>         | 1 centrale ASD535-4 e 2 rivelatori SSD535-3                                                          |
| <b>Rivelatori</b>                   | 2 slot per rivelatori di fumo SSD-535-3 (con soglia di allarme 0.02 %/m - 10 %/m) inclusi nel kit    |
| <b>Massima distanza in classe C</b> | 2 × 300 m                                                                                            |
| <b>Configurazione</b>               | Configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa tramite software ASDCONFIG via IP |
| <b>Livelli allarme</b>              | 5 livelli Allarme / Pre-segnali                                                                      |
| <b>Display</b>                      | indicazioni complete a LED del livello fumo                                                          |
| <b>Grado di protezione</b>          | IP54                                                                                                 |
| <b>Dimensioni</b>                   | L 195 × H 290 × P 140 mm                                                                             |
| <b>Peso</b>                         | 1.950 g                                                                                              |
| <b>Contenitore</b>                  | Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0                                             |
| <b>Assorbimento massimo</b>         | 450 mA                                                                                               |
| <b>Alimentazione</b>                | Da 14 a 30 Vcc                                                                                       |
| <b>Certificazioni</b>               | CPR 305/2011 EN54-13, EN54-20 classe A, B e C                                                        |



**IESS s.r.l.**  
35011 - Via Bassa I, 227/D  
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €  
P.IVA e C.F. IT01738580289  
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312  
info@iessonline.com  
www.iessonline.com