BEL60DF2

Barriera a infrarossi a 2 fasci
Portata 60 metri

Barriera a infrarossi a 2 fasci

Portata massima 60 metri

Funzione disqualifica

Installazione in interno/esterno (IP65)

Modello	BEL60DF2 [0007]
Tipologia	Barriera IR a doppio raggio
Portata	60 m
Criterio di allarme	Interruzione di entrambi i raggi
Tempo di interruzione	50, 100, 300 oppure 700 ms (a scelta)
Frequenza di trasmissione	A scelta fra 4 differenti frequenze
Ciclo di allarme	≥1,5 s
Uscita di allarme	1C, uscita a relè (30 VCC/CA, max 1,0 A)
Funzione disqualifica	Sì
Tamper	NC antiapertura
Angolo di correzione Orizzontale	180° (±90°)
Angolo di correzione Verticale	20° (±10°)
Installazione	Da interno o da esterno, a parete o a palo
Grado protezione	IP65
Dimensioni (H×L×P)	212 × 80 × 75 mm
Peso	1000 g
Temperatura operativa	−20 / +55 °C
Umidità	95% max
Assorbimento	75 mA
Alimentazione	da 12 a 24 VCC/CA (raccomandato 12 VCC)

IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso