

BP4Fxxx

BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO A BASSO ASSORBIMENTO Compatibile con qualsiasi trasmettitore radio

BP4Fxxx è la barriera IR a doppio led, senza fili, alimentata con batterie al litio ed autonomia di 24 mesi, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio.

Si compone di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare l'intrusione lasciando al contempo libertà di movimento all'interno dell'ambiente protetto. Per le dimensioni molto ridotte è particolarmente indicata per la protezione di porte e finestre e relative serrande o persiane.

BP4Fxxx con una portata massima di 5 m è disponibile nelle varie versioni sino ad un massimo di 12 raggi lineari.



ACCESSORI



BPSN

Snodo girevole



BP4BOX

Box porta batterie e trasmettitori radio


Dimensioni esterne :
120x55 mm – H 30 mm

Spazio per trasmettitore:
100x29 mm – H 25 mm (max.)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza barriera	0,5 m-1,0 m-1,5 m -2,0 m-2,5 m-3,0 m (per altezze fuori standard contattare il fornitore)
Dimensioni	Larghezza/profondità: 2,5 cm
Profili	Estrusi in alluminio e policarbonato IR
Temperatura di funzionamento	-25°C + 70°C
Segnale infrarosso	Ad impulsi codificati
Portata massima in esterno	5 m
Portata minima in esterno	20 cm (per tutte le versioni)
Compatibilità	BP4Fxxx è compatibile con qualsiasi trasmettitore radio
Alimentazione	batterie al litio da 3.6 V/ 4800 mAh (autonomia 2 anni)
Consumo massimo	415 µA (TX 195 µA - RX 220 µA)
Sincronizzazione	Ottica
Massimo numero di fasci	6 doppie lenti, regolabili all'interno del profilo
Massimo numero di raggi	12 raggi lineari
Sistema di rilevazione	OR-AND
Tempo di intervento	200 ms
Uscita allarme	Contatto relè NC
Uscita tamper	Contatto relè NC
Segnalazione led	Sincronismo – allarme
Conforme alle norme	EN 50131-1 e CEI 79-3
Conforme alle direttive ROHs	2011/65/UE
Grado di protezione	IP54
Garanzia	3 anni


DIMENSIONI PROFILO CON COPERCHIO



DIMENSIONI TAPPO SUPERIORE



DIMENSIONI TAPPO INFERIORE



IESS srl

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative e potranno essere modificate senza preavviso.
IESS Srl - Via Pontarola, 64/a - 35011 Campodarsego (PD) - Italia
 Tel. 049.9202312 - Fax 049.9202314 - Assistenza Tecnica 049.9202313 - www.iessonline.com - info@iessonline.com

