



F44



Centrale modulare serie FLEXENERGY cablata/wireless
espandibile fino a 40 ingressi con modulo 4G linea Start incluso

Fino a 16 organi di comando gestibili

8 ingressi configurabili

Tecnologia IVS Direct (fino a 4 telecamere gestite)

Modello	F44 [0053]
Ingressi a bordo	8 configurabili in modalità NC/NA/DB/TB, VELOC, SPLIT, SERIALI
Organi di comando	Fino a 16 liberamente configurabili tra tastiere (ELISIR, ESTRA, ESSENZA, NIRVA o ATOS), IS8ZPLUS e IS8
Interfacce integrate	Linea Seriale RS-485 per connessione di concentratori serie RIVER, sensori con interfaccia RS-485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE, alimentatori (CAB12S e CAB10S), GATETD e nebbiogeni (TIFEO12 e TIFEO24)
Gestione dispositivi wireless	Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE utilizzando GATETD
Combinatore	Integrato (versione Start) che consente l'accesso al servizio METRONET per l'utente e per l'installatore (necessità di antenna ANT4G90)
Numero massimo utenti	32
Aree/settori	2 aree con 4 settori o 1 sola area con 8 settori
Contenitore	metallico
Alimentazione	Batteria: fino a 12 V / 18 Ah
Dimensioni	L 320 x H 310 x P 140 mm
Alimentazione	2,4 A con alimentatore 51007 (incluso)
Conformità	EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014, EN50136-2 classe ambientale II, grado 3

Accessori

MDLAN



Modulo LAN



IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227/D
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com