



IESSWAY3



Modello	IESSWAY3
Standard supportati	Modbus e KNX
Compatibilità	Tutte le centrali antintrusione IESS presenti a catalogo
RAM	1Gb
Processore	Quad-core
Conessioni	LAN (RJ45) POE / RS485 / RS232 / 1 x USB 2.0
Slot per Micro SD	Sì
Segnalazioni LED	Per Alimentazione e Service/Reset
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	L 71 x H 90 x P 63 mm - 4UM DIN
Classe di isolamento	II (secondo EN 60335-1)
Temperatura operativa	0 °C ÷ 40 °C
Alimentazione	POE 802.3af (< 15.4W) o in alternativa 12Vcc
Assorbimento	500 mA a 12V

IESSWAY3 è un gateway multiprotocollo che consente l'interfacciamento di centrali antintrusione IESS con sistemi di domotica basati su KNX e Modbus.

IESSWAY3 può essere collegato alla centrale via rete LAN o attraverso connessione seriale RS232. Integra a bordo un webserver per la configurazione semplificata, anche da remoto, da un PC o da un MAC senza necessità di software di configurazione dedicato.

Consente di interagire con la centrale in lettura e scrittura nel rispetto dei parametri della certificazione di impianto.

Trasferisce le informazioni sullo stato degli ingressi, dei settori e degli stati di centrale, verso il bus di campo selezionato. Infine, mediante un apposito selettore, è possibile abilitare anche il comando di inserimento dei singoli settori e di esclusione delle singole zone.

