



IS8ZPLUS / IS8ZPLUSB



Inseritore settorizzabile a 4 settori in grado di parzializzare, comandare e controllare l'impianto antintrusione

Interfaccia IESS BUS SYSTEM e IBS Next

Quattro LED colorati e personalizzabili per la visualizzazione dello stato della centrale (o dei settori controllati) e quattro pulsanti per la parzializzazione dell'inserimento.

Concentratore virtuale che ripete lo stato dell'uscita in centrale

IS8ZPLUS [0012] / IS8ZPLUSB [0013]

Tipologia	Inseritore settorizzabile da incasso per chiavi di prossimità a 4 settori in grado di parzializzare, comandare e controllare l'impianto antintrusione
Interfaccia	Bus RS-485 IESS BUS SYSTEM e IBS Next
Scatole da incasso compatibili	Compatibile di base con porta frutti della serie BTicino Magic. Appositi adattatori offrono la compatibilità con serie civili differenti.
Centrali compatibili	Centrali antintrusione IESS dotate di interfaccia RS-485 IESS BUS SYSTEM o IBS Next
LED	4 LED colorati e personalizzabili per la visualizzazione dello stato della centrale (o dei settori controllati)
Pulsanti	4 pulsanti per la parzializzazione dell'inserimento
Funzioni	È dotato di un ingresso, di un'uscita open-collector e di selettori DIP-switch per l'indirizzamento e per la selezione di protocollo e funzioni. È in grado di simulare la presenza, all'interno della rete seriale della centrale, di un concentratore a due ingressi (di cui solo uno operativo) che ripete lo stato dell'uscita. Il firmware di può essere aggiornato via linea seriale utilizzando il software BrowserIESS.
Colore	Nero (IS8ZPLUS [0012]) / Bianco (IS8ZPLUS [0013])
Corrente massima uscita O.C.	40mA
Dimensioni e peso	21 x 42 x 46 mm, 20 g
Temperature operative	-10 / +45 °C
Assorbimenti	46 mA (max)
Alimentazione	12 Vcc
Conformità	EN50131-3 grado 2, classe ambientale 2. Grado 3 se montato in involucro che garantisca tale livello.