




Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

IS9



IS9 [1029]	
Tipologia	Inseritore indirizzato su bus RS-485 IESS BUS SYSTEM e IBS Next per sistemi antintrusione
Placca compatibile	standard Keystone, occupazione di 1 frutto
Centrali compatibili	GENIOPLUS, serie FLEXENERGY, serie ETREX e serie ETR (quest'ultime richiedono opportune versioni FW)
Indirizzamento	Tramite dipswitch
LED	4 LED di segnalazione stato sistema (Allarme/ Manomissione, Anomalia, Stato Ingressi e Stato Impianto) + 2 LED di posizionamento chiave
Corrente massima uscita O.C.	50 mA
Temperatura operativa	-10° / +45 °C
Dimensioni e peso	L 52 × H 27 × P 17 mm, 15 g
Conformità	EN 50131-3 grado 2, classe ambientale II

Inseritore indirizzato su bus RS-485

IESS BUS SYSTEM e IBS Next per sistemi antintrusione

Compatibile con adattatori di tipo Keystone

LED di segnalazione stato sistema

Concentratore virtuale che ripete lo stato dell'uscita in centrale



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com