



GENIOHOMEWF



GENIOHOMEWF è una centrale antintrusione wireless compatta e di facile fruibilità che sfrutta un nuovo protocollo wireless (H-TX) e dialoga con i dispositivi in campo ad una distanza massima di 1 km

Ideale per contesti residenziali, negozi e uffici, GENIOHOMEWF è l'unione perfetta tra efficacia, semplicità d'uso, innovazione e design.

GENIOHOMEWF, grazie ai moduli 4G e Wi-Fi, si interfaccia con la piattaforma di gestione Metronet o alla nuova MyGENIOHOME

Il design di GENIOHOMEWF è stato ideato da designer qualificati che ne hanno studiato l'installazione armoniosa in molteplici contesti. Può essere installato a parete o sulla base apposita GENIOHOMEBRK (opzionale).

Modello	GENIOHOMEWF [0027]
Compatibilità nativa	dispositivi wireless H-TX
Compatibilità aggiuntiva	dispositivi I-TRADE tramite chiave OPENHTD in dotazione
Moduli di comunicazione integrati	4G e Wi-Fi
Numero massimo utenti	8
Aree/ settori	1 area da 4 settori
Numero massimo ingressi wireless supportati	32
Numero massimo uscite supportate	32 (tramite attuatori I-TRADE con l'utilizzo della chiave OPENHTD in dotazione)
Sintesi vocale	4 messaggi integrati
Interfaccia radio	3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD
USB	1 porta mini-USB per la programmazione
Memoria eventi	1000
Configurazione	tramite i software BrowserIESS o GENIOHOMEsetup
Contenitore	plastico protetto contro l'apertura e la rimozione dal muro
Segnalazioni	LED, buzzer
Dimensioni	L 210 x H 180 x W 43 (L 210 x 190 x W 75 con staffa)
Peso	0,85 (0,935 con staffa)
Alimentazione	Da rete 110-240Vac 50Hz. Alimentatore da 1 A
Assorbimento	108 mA max
Batteria	Pb 12Vcc 800 mAh (in dotazione)
Conformità	conforme EN 50131-3 grado 2, classe ambientale II



CSFH

Trasmettitore perimetrale wireless bidirezionale H-TX ultra-compatto



Design ultra-compatto

Compatibile con le centrali GENIOHOME

Wireless bidirezionale che consente la programmazione
via software BrowserIESS e GENIOHOMEsetup

CSFH [0160]	
Alimentazione	3 V
Assorbimenti a 3 V	In trasmissione 20 mA
Batteria compatibile	CR2032 (3,6V)
Autonomia	2 anni
Portata wireless	Nominale 400 m Massima 450 m
Potenza massima in trasmissione	25 mW
Frequenze di trasmissione	868.120MHz, 868.820MHz, 869.525MHz
Programmazione	via BrowserIESS e GENIOHOMEsetup
Grado di protezione	IP3X
Temperature operative	- 10 - +55 °C
Dimensioni e peso	Contatto: 63 × 25 × 9 mm, 10 g Magne: 37 × 16 × 7 mm, 5 g
Conformità	EN 50131-5-3 al grado 2, classe ambientale II



FREEDOMH

Rivelatore DT wireless da interno per sistemi antintrusione gestiti da centrali H-TX



Rivelatore wireless all'infrarosso passivo da interno

Sensore PIR digitale con compensazione in temperatura, lente con protezione dalla luce bianca.

Antenna planare DRO a 24 GHz

Indicatori LED segnalano l'operatività del dispositivo

FRFREEDOMH [0073]

Tipologia	Sensore volumetrico IR+MW da interno wireless H-TX
Sezione IR	PIR con portata max 12m Apertura 81° 18 zone sensibili su 4 piani Lente con protezione dalla luce bianca
Sezione MW	Antenna planare Portata max 12m Area di copertura 80° orizzontale / 32° verticale
Sezione radio	Protocollo H-TX Portata max 1 km
Frequenze di trasmissione	868,120 - 868,820 - 869,525 Hz
Compatibilità	Serie GENIOHOME
Configurazione	Software Browseriess o GenioHomeSetup
Spie frontali	3 LED (blu, rosso, verde)
Grado di protezione	IP3X
Temperatura di funzionamento	-10 / +55 °C, 93% U.r.
Dimensioni/peso	L65 × H111 × P48 mm, 125 g con batteria
Assorbimenti	15 µA (a riposo), 22 mA (in trasmissione)
Alimentazione	3,6 V tramite batteria al litio 2ER14505 (in dotazione) Autonomia 2 anni (con inibizione 2 min)
Normative	Conforme EN 50131-2-4, EN 50131-5-3 grado 1, classe ambientale II



ALADINH

**Telecomando per sistemi
antintrusione wireless bidirezionali H-TX**



4 tasti di parzializzazione impianto e 2 tasti per controllo uscite

Portata fino a 400 m in campo aperto

**Wireless bidirezionale che consente la programmazione via
software BrowserIESS e GENIOHOMEssetup**

ALADINH [1020]	
Compatibilità	Centrali GENIOHOME
Frequenza	868,120 MHz, 868,820 MHz e 869.525 MHz per apparati LPD
Codifica	Rolling code, 2 ³⁵ combinazioni di codici
Portata	Fino a 400 m in campo aperto
Numero massimo centrali supportate	1
Pulsanti	ON, OFF, due parzializzazioni programmabili
	Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione
Segnalazioni	2 pulsanti dedicati per controllo uscite
	Buzzer interno di segnalazione per condizioni normali e per segnalazioni di errore.
Visualizzazioni	Spia a LED frontale bicolore lampeggiante per trasmissione
	LED sotto i tasti per segnalazione del segnale ricevuto dalla centrale
Funzioni	Comunicazione con protocollo crittografato proprietario bidirezionale tra i dispositivi e la centrale. Alta programmabilità dei parametri, configurabili direttamente dal browser della centrale. Utilizzo di tre canali di comunicazione. Funzione antigrabbing contro la clonazione. Utilizzabile per l'installazione anche in siti con notevoli disturbi
Antigrabbing	Funzione anticopia per evitare dispositivi di clonazione del codice del telecomando. Da attivare via BrowserIESS
Programmazione	via BrowserIESS e GENIOHOMEssetup
Dimensioni/peso	L 37 x H 80 x P 16 mm, 22 g
Colore	Bianco
Assorbimento	20 mA di picco, 1,5 µA in ricezione
Alimentazione	3V da batteria a bottone mod.CR2032 (inclusa), durata mediamente superiore all'anno
Conformità	EN 50131-5-3 grado 2



73436WF



Telecamera Wi-Fi 3 Mpx per sistema GENIOHOME

Ottica 3.6mm

Audio a due vie

Alimentazione tramite USB Type C

Slot per micro SD card 128 GB

Modello	73436WF
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	3 Mpx
Ottica	Fissa 3.6 mm
Compressione video	H.264
Audio	A 2 vie (parla-ascolta) con eliminazione del rumore ambientale. Microfono e speaker integrati
Illuminatore IR	Integrato, portata 10 metri
Storage delle immagini	Piattaforma METRONET o su micro SD da 128 GB (opzionale)
Funzioni tramite METRONET	Visione Live, Playback e videoverifica IVS Control
Funzioni	Auto Tracking
Registrazione	Su evento allarme o 24H
Allarmi	Motion detection / Siren Alarm / Human detection
PTZ	Rotazione motorizzata su due assi. Orizzontale: 0 ÷ 355°; Verticale 0 ÷ 90°
Zoom	Digitale
Wi-Fi (2.4GHz)	IEEE 802.11 b/g/n
Protocolli network	TCP/IP UDP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, RTMP, MUDP
Protocollo ONVIF	ONVIF H.265
Utilizzo	In interno
Condizioni operative	-20 ÷ 55 °C, 10-85% RH
Alimentazione	Alimentatore 5v 1-1.5A (USB-C)