



RIVER8NEXT

Concentratore IESS BUS SYSTEM NEXT a 8 ingressi, 2 uscite relè e connettore per ETRREL per sistemi antintrusione



Concentratore IESS BUS SYSTEM NEXT a 8 ingressi per sistemi antintrusione

2 uscite a relè e connettore per modulo opzionale ETRREL a 8 uscite

Supporta sia la modalità IESS BUS SYSTEM che quella IESS BUS SYSTEM NEXT

Molteplici modalità di indirizzamento

Il bilanciamento degli ingressi è liberamente programmabile utilizzando il software Browserless, per gestire con la massima flessibilità ingressi già presenti in campo non bilanciati secondo gli standard IESS

Supporto software IBSNextManager

Molteplici modalità di aggiornamento: tramite Browserless via RS485 (può essere effettuato da remoto, anche via Metronet, e consente l'aggiornamento automatico di più dispositivi in sequenza), tramite IBSNextManager via USB (consente l'aggiornamento a banco alimentando il dispositivo via USB), tramite Browserless via USB (consente l'aggiornamento a banco alimentando il dispositivo via USB).

Modello	RIVER8NEXT
Tipologia	Concentratore a 8 ingressi
Uscite	2 uscite a relè e connettore per modulo opzionale ETRREL a 8 uscite
Compatibilità centrali	Tutte le centrali IESS (modalità IESS BUS SYSTEM), centrali ETREX (modalità IESS BUS SYSTEM NEXT)
Caratteristiche comuni alle due modalità	Indirizzamento manuale semplificato; monitoraggio tensione di alimentazione e valori resistivi; supporto app IBSNextManager
Funzioni IESS BUS SYSTEM NEXT (non disponibili in modalità IESS BUS SYSTEM)	Indirizzamento multiplo (automatico o guidato); massima libertà di configurazione del bilanciamento degli ingressi
Display	Display triplo per visualizzazione indirizzo
Pulsanti antiapertura e antistrappo	Sì
Jumper esclusione antiapertura/antistrappo	Sì
LED	LED verde visualizzazione operatività e LED comunicazione linea seriale / risposta dispositivo
Connettore USB	Mini-B
Pulsanti	Pulsanti per impostazione indirizzo
Dipswitch	Dipswitch per selezione bilanciamento IESS BUS SYSTEM / modalità IESS BUS SYSTEM NEXT
Morsetti	Alimentazione (+12V), linea seriale (A, B) e collegamenti ingressi
Temperature operative	-10 / +55 °C
Grado di protezione	IP3X
Dimensioni scheda	35 mm × 114 mm
Dimensioni contenitore	L 130 × H 35 × P 46 mm
Peso	85 g
Alimentazione	12 V (9 ÷ 15 V)
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	10 mA (a riposo), 27 mA (max)
Conformità	EN 50131-3: grado 2-4, classe ambientale II