RIVERM4NEXT

Concentratore IESS BUS SYSTEM NEXT a 4 ingressi e 4 uscite relè per sistemi antintrusione

Concentratore IESS BUS SYSTEM NEXT a 4 ingressi per sistemi antintrusione

Connettore per modulo opzionale a 4 uscite ETRREL4

Supporta sia la modalità IESS BUS SYSTEM che quella IESS BUS SYSTEM NEXT

Molteplici modalità di indirizzamento

Il bilanciamento degli ingressi è liberamente programmabile utilizzando il software Browserless, per gestire con la massima flessibilità ingressi già presenti in campo non bilanciati secondo gli standard IESS

Supporto software IBSNextManager

Molteplici modalità di aggiornamento: tramite Browserless via RS485 (può essere effettuato da remoto, anche via Metronet, e consente l'aggiornamento automatico di più dispositivi in sequenza), tramite IBSNextManager via USB (consente l'aggiornamento a banco alimentando il dispositivo via USB), tramite Browserless via USB (consente l'aggiornamento a banco alimentando il dispositivo via USB).

Modello	RIVERM4NEXT
Tipologia	Concentratore a 4 ingressi
Uscite	Connettore per modulo opzionale a 4 uscite ETRREL4
Compatibilità centrali	Tutte le centrali IESS (modalità IESS BUS SYSTEM), centrali ETREX (modalità IESS BUS SYSTEM NEXT)
Caratteristiche comuni alle due modalità	Indirizzamento manuale semplificato; monitoraggio tensione di alimentazione e valori resistivi; supporto app IBSNextManager
Funzioni IESS BUS SYSTEM NEXT (non disponibili in modalità IESS BUS SYSTEM)	Indirizzamento multiplo (automatico o guidato); massima libertà di configurazione del bilanciamento degli ingressi
Display	Display per visualizzazione indirizzo
Pulsante antiapertura	Sì
Jumper	Jumper abilitazione antiapertura e selezione bilanciamento IESS BUS SYSTEM / modalità IESS BUS SYSTEM NEXT
LED	LED verde visualizzazione operatività e LED comunicazione linea seriale / risposta dispositivo
Connettore USB	Mini-B
Pulsanti	Pulsanti per impostazione indirizzo
Morsetti	Alimentazione (+12V), linea seriale (A, B) e collegamenti ingressi
Temperature operative	-10 / +55 °C
Grado di protezione	IP3X
Dimensioni scheda	35 mm × 75 mm
Dimensioni contenitore	L 130 × H 35 × P 46 mm, 85 g
Peso	85 g
Alimentazione	12 V (9 ÷ 15 V)
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	8 mA (a riposo), 10 mA (max)
Conformità	EN 50131-3: grado 2-4, classe ambientale II

IESS s.r.l.
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italy

P.IVA e C.F. 01738580289
Reg. Imprese di Padova
n. REA 178843

Tel. +39.049.9202312
Fax +39.049.9202314

info@iessonline.com
www.iessonline.com