



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

SAETTACH

**Trasmettitori compatti perimetrali
wireless bidirezionali H-TX**



Modello	SAETTACH [0161]
Tipologia	Trasmettitori perimetrali wireless bidirezionali H-TX compatti dotati di magneti con codici pre-impostati differenziati
Ingressi supplementari	1 ingresso NC per contatti magnetici 1 ingresso NC per tapparelle
Gestione canali, combinazioni possibili	Max 3 (combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il contatto esterno e il sensore tapparella)
Tamper	Sì
Portata collegamento	Max 550 m in campo aperto
Compatibilità	Centrali GENIOHOME
Visualizzazioni	LED esterno
Programmazione	via BrowserIESS e GENIOHOMEsetup
Dimensioni	Trasmettitore L40 x H77 x P26 mm Magnele L 51 x H 9 x P 11 mm
Grado di protezione	IP3X
Batteria	Dotato di batteria al litio tipo ER14250 da 3.6V sostituibile, durata media 5 anni
Conformità	EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II

Portata collegamento fino a 550 m in campo aperto

Wireless bidirezionale che consente la programmazione via
software BrowserIESS e GENIOHOMEsetup



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso