



## STT500

**Rivelatore a tripla tecnologia da interno  
con interfaccia IESS BUS SYSTEM e IBS Next**



Sensore tripla tecnologia (2 IR+MW)  
collegabile in linea seriale RS-485

Programmazione tramite BrowserIESS

Indirizzamento tramite pulsanti e display interni

Doppio sensore IR digitale con protezione dalla luce bianca

Sezione MW con antenna planare a basso assorbimento

Disponibile modello STT5009F a frequenza differenziata 9,9GHz

### STT500 [1035] STT5009F (frequenza differenziata) [1036]

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia           | MW + 2 IR                                                                             |
| Centrali compatibili | GENIODOOMO, GENIOPLUS, serie FLEXENERGY, serie ETREX, serie ETR G2                    |
| Utilizzo             | Interno                                                                               |
| Installazione        | A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale                             |
| Portata              | Max 15 m                                                                              |
| Area di copertura MW | 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale                                    |
| Zone sensibili IR    | 2 × 18 zone su 4 piani,<br>2 × 3 zone antistrisciamento su 1 piano                    |
| Area di copertura IR | Volumetrica con 81° di apertura                                                       |
| Funzioni             | Antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento e antistrappo                   |
| Visualizzazione      | Tramite LED esterni                                                                   |
| Programmazione       | Via software Browserless, anche da remoto. Indirizzamento tramite pulsanti e display. |
| Dimensioni           | L65 x H111 x P48 mm, 110g                                                             |
| Alimentazione        | 12 Vcc                                                                                |
| Assorbimento         | 19 mA in allarme, 16 mA a riposo, 13 mA MW esclusa                                    |
| Normative            | Conforme EN50131-2-4 grado 3, classe ambientale II                                    |