



THEOTD



Telecomando I-TRADE

Design rotondo con pulsante di sblocco centrale

Portata collegamento radio 650 m

Configurabile tramite Browseriess

Dotato di gancio porta-telecomando con anello metallico

Modello	THEOTD [L023]
Tipologia	Telecomando I-TRADE rotondo con pulsante di sblocco centrale
Centrali compatibili	Centrali che supportano la tecnologia I-TRADE (nativamente e tramite GATETD o OPENHTD)
Numero massimo centrali supportate	1
Chiave crittografica	Individuale
Frequenze	868,120 - 868,820 - 869,525 MHz
Codifica	Rolling code
Portata	Nominale: 550 m Massima: 650 m in campo aperto
Pulsanti	ON, OFF, due parzializzazioni programmabili. Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione. Pulsanti dedicati per controllo di 2 uscite. Pulsante di sblocco al centro del telecomando.
Segnalazioni	Buzzer interno di segnalazione condizioni normali ed errore
Visualizzazioni	LED RGB
Funzioni	Comunicazione con la centrale tramite protocollo crittografato proprietario bidirezionale. Funzione antigrabbing contro la clonazione. Algoritmo anticollisione per evitare sovrapposizioni di trasmissioni per uso anche in siti con notevoli disturbi. Parametri configurabili direttamente da browser. Funzione "test segnale" per verificare il livello del segnale radio in diverse posizioni.
Temperature operative	-10 / +55 °C
Dimensioni	Ø 48 × P 13 mm
Peso	22 g
Assorbimento	1,5 µA in inattività, 22 mA massimo
Alimentazione	3 V da batteria a bottone mod. CR2032 (inclusa)
Autonomia	Mediamente superiore all'anno
Conformità	EN 50131-5-3, EN50131-3 grado 2, classe ambientale II
Dotazione	Gancio porta-telecomando con anello metallico