



TWISTER



**Sensore tripla tecnologia da esterno lente
multifocale 15mt (EN50131)**

Compatibile con centrali antintrusione IESS e di terze parti

**Antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento,
antidisorientamento, antistrappo, funzione 3D**

**Disponibile versione con frequenza differenziata 9,9 Ghz per
installazione ravvicinata di più sensori (TWISTER9F)**

TWISTER [2033]	
Funzioni	antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KAS32 / KAS55 opzionale), funzione 3D
Compatibilità	Centrali antintrusione IESS e di terze parti
Conessioni	relè allarme, relè guasto/mascheramento/accecamento, uscita 24H, esclusione MW
Portata rivelazione	15 metri regolabile in 4 step
Tecnologia	MW + 2 IR
Sezione IR	Numero zone sensibili IR: 2 x 28 zone disposte su 4 piani. 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano; Area di copertura IR: volumetrica con 94° di apertura
Sezione MW	Area di copertura MW: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale; Area di copertura verticale MW: 60°; Area di copertura orizzontale MW: 95°
Installazione	a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNTWISTER
Utilizzo	interno/esterno
Dimensioni	L 95 x H 167 x P 75 mm
Peso	270 g
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 19 mA; in allarme: 21,0 mA; in modalità esclusione MW: 17 mA
Alimentazione	12 Vcc
Normative	conforme EN50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV