



## TWISTER485



Sensore tripla tecnologia da esterno su seriale RS-485

Gestione del nuovo protocollo IBS Next oltre a IESS Bus System

Portata 15m

Funzione di antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo, funzione 3D

Disponibile versione con frequenza differenziata 9,9 Ghz per installazione ravvicinata di più sensori (TWISTER4859F)

| TWISTER485 [2037]                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia</b>                                  | MW + 2 IR                                                                                                                                                 |
| <b>Tecnologia seriale</b>                          | RS-485 IESS Bus System (IBS) e IBS Next                                                                                                                   |
| <b>Funzioni</b>                                    | antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KAS32 / KAS55 opzionale), funzione 3D                    |
| <b>Configurazione</b>                              | tramite software BrowserIESS                                                                                                                              |
| <b>Portata rivelazione</b>                         | 15 metri                                                                                                                                                  |
| <b>Sezione IR</b>                                  | Numero zone sensibili IR: 2 x 28 zone disposte su 4 piani. 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano; Area di copertura IR: volumetrica con 94° di apertura |
| <b>Sezione MW</b>                                  | Area di copertura MW: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale; Area di copertura verticale MW: 60°; Area di copertura orizzontale MW: 95°      |
| <b>Installazione</b>                               | a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNTWISTER                                          |
| <b>Utilizzo</b>                                    | interno/esterno                                                                                                                                           |
| <b>Dimensioni</b>                                  | L 95 x H 167 x P 75 mm                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                                        | 270 g                                                                                                                                                     |
| <b>Alimentazione</b>                               | 12 Vcc                                                                                                                                                    |
| <b>Assorbimenti alla tensione di alimentazione</b> | a riposo: 19 mA; in allarme: 24,0 mA; in modalità esclusione MW: 18 mA                                                                                    |
| <b>Normative</b>                                   | conforme EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV                                                                                                       |