



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

TWISTER485V



Sensore doppia tecnologia da esterno su seriale
RS-485 con lente sul piano verticale

Gestione del nuovo protocollo IBS Next oltre a IESS Bus System

Portata 15m regolabile in 4 step

Funzione di antimascheramento, antiaccecamento,
antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo, funzione 3D

Disponibile versione con frequenza differenziata 9,9 Ghz per
installazione ravvicinata di più sensori (TWISTER485V9F)

TWISTER485V [P140]	
Tecnologia	MW + IR
Tecnologia seriale	RS-485 IESS Bus System (IBS) e IBS Next
Funzioni	antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KAS32 / KAS55 opzionale), funzione 3D
Configurazione	tramite software BrowserIESS
Portata rivelazione	15 metri regolabile in 4 step
Sezione IR	Numero zone sensibili IR: 1 zona sul piano verticale. 3 zone antistrisciamento su 1 piano. Area di copertura IR: a tenda verticale, 5,6° di apertura.
Sezione MW	Area di copertura MW: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale
Installazione	a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNTWISTER
Utilizzo	interno/esterno
Dimensioni	L 95 x H 167 x P 75 mm
Peso	270 g
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 19 mA; in allarme: 24,0 mA; in modalità esclusione MW: 18 mA
Normative	conforme EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV



IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227/D
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com