



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

TWISTERRFV



Sensore doppia tecnologia via radio da
esterno con lente a tenda verticale

Portata 150 metri

TWISTERRFV	
Compatibilità	Compatibile con centrali serie GENIO, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY e RX8CH
Portata wireless	150 m
Portata rivelazione	15 metri
Tecnologia	MW + IR
Sezione IR	Numero zone sensibili IR: 28 zone disposte su 4 piani. 3 zone antistrisciamento su 1 piano; Area di copertura IR: volumetrica con 94° di apertura
Sezione MW	Area di copertura MW: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale
Installazione	a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1,50 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNTWISTER
Utilizzo	esterno
Dimensioni	L 95 x H 167 x P 75 mm
Peso	270 g
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	in allarme: 15,0 mA; In inattività: 40,0 µA
Alimentazione	7,2 V da batteria al litio 2ER14505 (in dotazione)
Normative	conforme EN50131-2-4:2008 grado 2, classe ambientale III



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com