

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



Palo conico c/piastra D 138-60mm H 7000mm

Codice prodotto
1283

Descrizione tecnica

Palo conico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070), ha diametro di base 106 mm e di testa 60 mm, spessore 3 mm e lunghezza 7000 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 800 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1864). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa emisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 0227); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Internamente al palo è presente un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. Esso è costituito da un tondino metallico di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 40x21 mm, saldato ad altezza di circa 996 mm dal terreno. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.

Installazione

Da fissare a pavimento con zanche M18x500mm.

Dimensione (mm)
Ø60x7000

Colore
Grigio (15)

Peso (Kg)
61.9

Cablaggio

L'asola di ispezione (210x75 mm.), chiusa da un portello in fusione di alluminio, è posizionata a 1000 mm. rispetto al terreno. L'ingresso del cavo di alimentazione avviene attraverso un'asola (150x50 mm.) sul palo distante 100 mm. dalla sua estremità.

Note

Utilizzando collegamenti opportuni il palo può essere in Classe II

Soddista EN60598-1 e relative note

IK08 IP54

