

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

**Palo conico c/piastra D150-60mm H 9000mm****Codice prodotto**  
1284**Descrizione tecnica**

Palo conico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070), ha diametro di base 150 mm e di testa 60 mm, spessore 3 mm e lunghezza 9000 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1864). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa emisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 0227); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Internamente al palo è presente un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. Esso è costituito da un tondino metallico di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 40x21 mm, saldato ad altezza di circa 996 mm dal terreno. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.

**Installazione**

Da fissare a pavimento con zanche M24x500mm.

**Dimensione (mm)**  
Ø60x9000**Colore**  
Grigio (15)**Peso (Kg)**  
104.3**Cablaggio**

L'asola di ispezione (300x85 mm.), chiusa da un portello in fusione di alluminio, è posizionata a 1000 mm. rispetto al terreno. L'ingresso del cavo di alimentazione avviene attraverso un'asola (150x50 mm.) sul palo distante 100 mm. dalla sua estremità.

**Note**

Utilizzando collegamenti opportuni il palo può essere in Classe II

Soddista EN60598-1 e relative note

