

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



Supporto multiplo finalizzato all'installazione di due proiettori Maxiwoody corpo piccolo e/o medio con staffa, per applicazione a parete, terreno o soffitto.

Codice prodotto
6014

Descrizione tecnica

Costituito da due attacchi in fusione di alluminio, con trattamento di fosfocromatazione, uniti da un profilo di lamiera piegata d'acciaio tipo EN10130 FEP01 Am UNI 5866, zincata a caldo 70 micron, tramite viti M10 ad esagono interno e testa svasata. Gli attacchi sono completi di distanziatori in alluminio per impedire il deterioramento del profilo di alluminio verniciato. I fori di fissaggio dei proiettori consentono la rotazione completa degli stessi in ogni direzione e sono posti ad una distanza di 600 mm fra loro. Il trattamento superficiale del supporto multiplo è con vernice liquida texturizzata. La bulloneria è in acciaio inox.

Installazione

Consentita a parete, terreno e soffitto tramite fischer M8.

Colore
Grigio (15)

Peso (Kg)
6.25

Cablaggio

Il passaggio del cavo di alimentazione viene lasciato a discrezione dell'installatore.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

960°C