


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



Applique Up/Down per esterni - Led Neutral White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Lama di Luce Up/Down

Codice prodotto
BK08

Descrizione tecnica

Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica lama di luce Up/Down. Installazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L'apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; iastra a parete in acciaio inox Aisi 304. Doppia ottica lama di luce con lenti in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconate al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore neutral white; completo di alimentatore elettronico integrato Vin 100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione

Installazione a parete tramite apposita piastra in acciaio inox. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Possibilità di installare il prodotto con i fasci luminosi rivolti verso ogni direzione possibili (orizzontale, verticale, obliquo, etc etc).

Dimensione (mm)

51x51x161

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

0.65

Montaggio

ad applique a parete


Cablaggio

Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Per il collegamento elettrico disponibili: Kit connettore stagno IP68 (9581), connettore diretto IP68 (BZK6), box di derivazione con morsetti ad innesto rapido (BZK7)

Note

Prodotto completo di lampada a Led

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto: BK08

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 68.3
Potenza totale [W]: 7.5
Efficienza luminosa [Lm/W]: 9.1
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 34.2
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 10
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 5.8
Flusso nominale [Lm]: 690
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 1.7
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 75
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

