


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018

**Applique Up/Down per esterni - Led Neutral White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood Up/Down****Codice prodotto**
BK10**Descrizione tecnica**

Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica wide flood Up/Down. Installazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L'apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; piastra a parete in acciaio inox Aisi 304. Doppio vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, silconato al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore neutral white e riflettori interni in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione; completo di alimentatore elettronico integrato Vin 100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione

Installazione a parete tramite apposita piastra in acciaio inox. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Possibilità di installare il prodotto con i fasci luminosi rivolti verso ogni direzione possibile (orizzontale, verticale, obliquo, etc etc).

Dimensione (mm)
51x51x161**Colore**
Bianco (01) | Grigio (15)**Peso (Kg)**
0.65**Montaggio**
da terra**Cablaggio**

Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Per il collegamento elettrico disponibili: Kit connettore stagno IP68 (9581), connettore diretto IP68 (BZK6), box di derivazione con morsetti ad innesto rapido (BZK7)

Note

Prodotto completo di lampada a Led

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Configurazione di prodotto: BK10****Caratteristiche del prodotto**

Flusso totale emesso [Lm]: 157.5
Potenza totale [W]: 4.5
Efficienza luminosa [Lm/W]: 35
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 78.7
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 45
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 2.9
Flusso nominale [Lm]: 350
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 1.6
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 75
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

