


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

**Proiettore corpo medio - neutral white - alimentatore elettronico e dimmer - ottica wide flood****Codice prodotto**

MJ93

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Neutral White (4000K). Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all'asta e una sull'adattatore a binario. Dissipazione del calore passiva. Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

**Installazione**

A binario elettrificato

**Dimensione (mm)**

Ø122x214

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04)

**Peso (Kg)**

2.12

**Montaggio**

binario trifase

**Cablaggio**

Componentistica elettronica contenuta all'interno dell'apparecchio

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Configurazione di prodotto MJ93****Caratteristiche del prodotto**

Flusso totale emesso [Lm]: 3157.2

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0

Potenza totale [W]: 31.3

Flusso in emergenza [Lm]: /

Efficienza luminosa [Lm/W]: 100.9

Tensione [V]: -

Life Time: &gt; 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Numero di vani: 1

**Caratteristiche del vano Tipo 1**

Rendimento [%]: 79

Numero di lampade per vano: 1

Codice lampada: LED

Attacco: /

Codice ZVEI: LED

Perdite del trasformatore [W]: 2.3

Potenza nominale [W]: 29

Temperatura colore [K]: 4000

Flusso nominale [Lm]: 4000

IRC: 80

Intensità massima [cd]: /

Lunghezza d'onda [Nm]: /

Angolo di apertura [°]: 42°

Step MacAdam: 2

Polare

