


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



Proiettore corpo medio - warm white - alimentatore elettronico e dimmer - ottica flood

Codice prodotto

MK00

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità warm White (3000K). Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all'asta e una sull'adattatore a binario. Dissipazione del calore passiva. Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

A binario elettrificato

Dimensione (mm)

Ø122x214

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

2.12

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Componentistica elettronica contenuta all'interno dell'apparecchio

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Configurazione di prodotto MK00

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 3114.8
Potenza totale [W]: 40.2
Efficienza luminosa [Lm/W]: 77.5
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 78
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 37
Flusso nominale [Lm]: 4000
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 28°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 3.2
Temperatura colore [K]: 3000
IRC: 90
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 2

Polare

