


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



Incasso Frame - LED - Warm White - Alimentazione dimmerabile DALI - Ottica wall washer

Codice prodotto
MQ72

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una efficace distribuzione wall washer. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo in PMMA con texture millerighe; una speciale pellicola in materiale acrilico, abbinata allo schermo, permette di ottenere un'emissione uniforme ed efficace sulla parete. Telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all'apparecchio. LED bianco warm.

Installazione

ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm; possibilità di installazione a soffitto e a parete (verticale + orizzontale) - asola di preparazione 37 x 274. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interessi di installazione sul foglio istruzioni.

Dimensione (mm)

281x44x54

Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)

0.65

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

su box di alimentazione: connessioni a vite

Note

Possibilità di dimmerazione tramite pulsante (TOUCH DIM/PUSH); per questa opzione consultare le istruzioni incluse nella confezione. Disponibile schermo anti-glare accessorio cod. MPX8.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto: MQ72

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 717.4
Potenza totale [W]: 24.5
Efficienza luminosa [Lm/W]: 29.3
Life Time: 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 39
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 21
Flusso nominale [Lm]: 1840
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 3.5
Temperatura colore [K]: 3000
IRC: 90
Lunghezza d'onda [nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare



Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	4	10	28	78	132	78	28	10	4	2			
2	4	7	15	32	68	95	68	32	15	7	4			
	4	7	14	29	55	71	55	29	14	7	4			
1	4	7	12	24	39	47	39	24	12	7	4			
	3	6	11	18	25	29	25	18	11	6	3			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							