

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

**corpo grande - warm white - DALI - ottica up light wall washer****Codice prodotto**  
P014**Descrizione tecnica**

Applique da interni ad emissione indiretta finalizzato all'impiego di sorgente LED PCB warm white (3000K). Emissione 100% up light. Il vano ottico del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso. Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa up light wall washer per un'illuminazione generale. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Dissipazione del calore passiva.

**Installazione**

A parete

**Dimensione (mm)**

178x210x67

**Colore**

Bianco/Nero (47)

**Peso (Kg)**

2.3

**Montaggio**

ad applique a parete

**Cablaggio**

Prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Configurazione di prodotto P014****Caratteristiche del prodotto**

Flusso totale emesso [Lm]: 2880  
Potenza totale [W]: 48.1  
Efficienza luminosa [Lm/W]: 59.9  
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 2880  
Flusso in emergenza [Lm]: /  
Tensione [V]: -  
Numero di vani: 1

**Caratteristiche del vano Tipo 1**

Rendimento [%]: 80  
Codice lampada: LED  
Codice ZVEI: LED  
Potenza nominale [W]: 43  
Flusso nominale [Lm]: 3600  
Intensità massima [cd]: /  
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1  
Attacco: /  
Perdite del trasformatore [W]: 5.1  
Temperatura colore [K]: 3000  
IRC: 80  
Lunghezza d'onda [Nm]: /  
Step MacAdam: 2

Polare

