


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018

**binario controsoffitti - 1 m - ELE + DALI****Codice prodotto**

P293

Descrizione tecnica

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli di controsoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase, 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro.

Installazione

Su controsoffitti come struttura portante. Il binario può essere applicato anche ad un'altezza inferiore a 2,50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimità dei piani di lavoro.

Dimensione (mm)

1000x52x37.8

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

1.05

Montaggio

binario dali | binario trifase | incasso a soffitto

Cablaggio

3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla rete monofase il carico massimo applicabile è di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete elettrica trifase permette un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA) FELV.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

IP40

Con accessorio installato

