

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018



Modulo iniziale Minimal - Up/Down Office / Working UGR < 19

Codice prodotto
Q432

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto per emissione up + down; schermo inferiore micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m² (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Schermo per emissione superiore in metacrilato diffondente. Ripartizione dei flussi circa 70% down / 30% up.

Installazione

Applicabile a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Dimensione (mm)
1208x91x105

Colore
Alluminio (12)

Peso (Kg)
3.1

Montaggio
a parete | sospeso a soffitto

Cablaggio
Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddista EN60598-1 e relative note



IP20



Configurazione di prodotto Q432+Q456.01

Q456.01: Piastra - Up Down Office / Working UGR < 19 - LED Neutral - 22W 4060lm - 4000K - Bianco

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 2599.6
Potenza totale [W]: 21
Efficienza luminosa [Lm/W]: 123.8
Numero di vani: 1

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 763.2
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 65
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 21
Flusso nominale [Lm]: 4000
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: /

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 0
Temperatura colore [K]: 4000
IRC: 80
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare

