


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018




Frame 9 celle - Wideflood beam

Codice prodotto

Q503

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato quadrato ad incasso a 9 elementi ottici per sorgenti LED - ottiche fisse. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Fornito con unità di alimentazione DALI collegata all'apparecchio.



Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 60 x 60.

Dimensione (mm)

65x65

Colore

Bianco (01) | Bianco/Ottone (41) | Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74) | (E7)

Peso (Kg)

0.3

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Sull'unità di alimentazione con morsettiera inclusa.

Note

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto Q503

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 996
Potenza totale [W]: 17.7
Efficienza luminosa [Lm/W]: 56.3
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: 230
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 83
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 15
Flusso nominale [Lm]: 1200
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 58°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 2.7
Temperatura colore [K]: 3000
IRC: 90
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: 3

Polare



Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1200 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
2H 2H	15.8	16.3	16.0	16.6	16.8	15.8	16.3	16.0	16.6	16.8	
3H	15.6	16.2	15.9	16.4	16.7	15.6	16.2	15.9	16.4	16.7	
4H	15.5	16.0	15.9	16.3	16.6	15.5	16.0	15.9	16.3	16.6	
6H	15.5	15.9	15.8	16.2	16.6	15.5	15.9	15.8	16.2	16.6	
8H	15.4	15.9	15.8	16.2	16.5	15.4	15.9	15.8	16.2	16.5	
12H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.5	15.4	15.8	15.8	16.2	16.5	
4H 2H	15.5	16.0	15.9	16.3	16.6	15.5	16.0	15.9	16.3	16.6	
3H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.5	15.4	15.8	15.8	16.2	16.5	
4H	15.3	15.7	15.7	16.0	16.4	15.3	15.7	15.7	16.0	16.4	
6H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.4	15.2	15.5	15.6	15.9	16.4	
8H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	
12H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	
8H 4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	
6H	15.1	15.3	15.5	15.8	16.2	15.1	15.3	15.5	15.8	16.2	
8H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	
12H	15.0	15.2	15.5	15.6	16.2	15.0	15.2	15.5	15.6	16.2	
12H 4H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	
6H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	
8H	15.0	15.2	15.5	15.6	16.2	15.0	15.2	15.5	15.6	16.2	
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5	/ -24.9			0.5	/ -24.9				
	1.5H	9.4	/ -25.6			9.4	/ -25.6				
	2.0H	11.4	/ -25.8			11.4	/ -25.8				