


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



framer corpo piccolo - 3000K - CRI90 -DALI

Codice prodotto
Q745

Descrizione tecnica

proiettore orientabile con adattatore per installazione a binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità di colore warm White 3000K CRI90. Alimentatore DALI alloggiato all'interno della scatola a binario. L'apparecchio è realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale. Inclinazione da +10° a 90° su piano orizzontale. Rotazione di 360° del gruppo ottico frontale intorno all'asse ottico del prodotto. Il puntamento è garantito da blocchi meccanici a vite, scale graduate e dispositivi di frizionamento. Apparecchio dotato di gobo metallico da 30mm e 40mm per forme rotonde. Prodotto dotato di alette metalliche, facilmente regolabili dall'esterno del prodotto, che consentono di sagomare e regolare la forma del fascio luminoso per forme quadrate o rettangolari. Possibilità di ordinare come accessori: iride regolabile da 2.5mm a 40mm e gobi personalizzati in metallo tranciato chimicamente.

Installazione

a binario elettrificato tramite sistema di doppio aggancio elettrico e meccanico. per mezzo di questo doppio aggancio possibilità di installazione anche in posizione verticale

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

2.58

Montaggio

binario dali|binario trifase

Cablaggio

Componentistica DALI alloggiata nella scatola a binario.

Soddista EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto: Q745+30+MIN

30: Diametro Metal Gobo

MIN: Regolazione minima

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 637

Potenza totale [W]: 24.2

Efficienza luminosa [Lm/W]: 26.3

Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0

Flusso in emergenza [Lm]: /

Tensione [V]: -

Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 26

Codice lampada: LED

Codice ZVEI: LED

Potenza nominale [W]: 21

Flusso nominale [Lm]: 2450

Intensità massima [cd]: /

Angolo di apertura [°]: 20°

Numero di lampade per vano: 1

Attacco: /

Perdite del trasformatore [W]: 3.2

Temperatura colore [K]: 3000

IRC: 90

Lunghezza d'onda [Nm]: /

Step MacAdam: 2

Polare

