

## 0730 Berin Led Mini


INDOOR

Cod: 0730TBR2

Orientabile / Directable: 355°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto  
The picture is for illustrative purposes only



### Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione Pure 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass
Colore / Color	Nero / Black
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / Weight	0.7kg

### Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Generazione / Generation	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	4000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	1785lm
Fascio / Beam Angle	50°

### Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Corrente in uscita / Output Current	350mA
Potenza / Power	12W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



Foro / Cut hole  
120


## 0730 Berin Led Mini

INDOOR

Cod: 0730TBR2

Orientabile / Directable: 355°

**ilmas**<sup>®</sup> 0730 Berin Led Mini  
FORME DI LUCE INTELLIGENTE 0730TBR2

 Questo apparecchio è munito di lampade a Led intergrate

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica:  
**A++**

874/2012 