

## 0731 Berin Led Midi


INDOOR

Cod: 0731SBG1D

Orientabile / Directable: 355°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto  
The picture is for illustrative purposes only



### Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione Pure 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / Weight	1kg

### Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Generazione / Generation	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	3000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	1665lm
Fascio / Beam Angle	25°

### Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dimmerabile
Corrente in uscita / Output Current	350mA
Potenza / Power	12W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



Foro / Cut hole  
143

## 0731 Berin Led Midi

INDOOR

Cod: 0731SBG1D

Orientabile / Directable: 355°

### Accessori / Accessories

ilmas

0731 Berin Led Midi • 0731000U

ilmas

0731 Berin Led Midi • 9000B91

ilmas

0731 Berin Led Midi • 9000B93


## 0731 Berin Led Midi

INDOOR

Cod: 0731SBG1D

Orientabile / Directable: 355°

**ilmas**<sup>®</sup> 0731 Berin Led Midi  
FORME DI LUCE INTELLIGENTE 0731SBG1D

 Questo apparecchio è munito di lampade a Led intergrate

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica:  
**A++**

874/2012 