

1106 Ring 600


INDOOR

Cod: 11062DZ1D

Installazione a sospensione / Suspension



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in alluminio verniciato Painted aluminium body
Ottica / Optic	Diffusore in policarbonato opale Polycarbonate opal diffuser
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV Powder coated UV stabilized
Peso / Weight	4.2kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	3000
IRC / CRI	>80
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	2160lm
Fascio / Beam Angle	120°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dimmerabile push N/A
Corrente in uscita / Output Current	700mA
Potenza / Power	32W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



1106 Ring 600

INDOOR

Cod: 11062DZ1D

Installazione a sospensione / Suspension

**1106 Ring 600**
11062DZ1D



Questo apparecchio è
munito di lampade a
Led intergrate

A++

A+

A

B

C

D

E

} LED

} 

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

A

874/2012 