

1622 Combo 2x2


INDOOR

Cod: 16228CL1E

Incasso fisso con riflettori intercambiabili / Fixed Downlight with interchangeable reflectors



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications


Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Riflettore in policarbonato Polycarbonate reflector
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV Powder coated UV stabilized

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	4000
IRC / CRI	>80
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	1545lm
Fascio / Beam Angle	35°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver standard
Corrente in uscita / Output Current	400mA
Potenza / Power	14,2W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



1622 Combo 2x2

INDOOR

Cod: 16228CL1E

Incasso fisso con riflettori intercambiabili / *Fixed Downlight with interchangeable reflectors*

1622 Combo 2x2
16228CL1E