

2035 KS/48V


INDOOR

Cod: 20357BT1E

Proiettore a binario / *Spotlight*
Orientabile / *Directable*: 355°
Inclinabile / *Inclinable*: +/-90°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / <i>Body</i>	Corpo in estruso di alluminio <i>Extruded aluminium body</i>
Ottica / <i>Optic</i>	Riflettore in alluminio <i>Aluminium reflector</i>
Adattatore / <i>Adapter</i>	Adattatore elettrico con aggancio 48V <i>Electric adapter with fixing 48V</i>
Colore / <i>Color</i>	Bianco / <i>White</i>
Verniciatura / <i>Painting</i>	A polvere epossidica stabilizzata UV <i>Powder coated UV stabilized</i>

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Generazione / <i>Generation</i>	D2
LES	SAM 10
MacAdam	3
Temp. di colore / <i>Color temp.</i>	3000
IRC / <i>CRI</i>	>90
Flusso luminoso nominale / <i>Nominal luminous flux</i>	1415lm
Fascio / <i>Beam Angle</i>	38°
DEC Flusso / <i>DEC Flux</i>	L70B20
Durata / <i>Duration</i>	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / <i>Power Supply</i>	Conv. di corrente standard
Corrente in uscita / <i>Output Current</i>	350mA
Potenza / <i>Power</i>	12W
Tensione in entrata alimentatore / <i>Driver input voltage</i>	48V
Frequenza in entrata alimentatore / <i>Driver input frequency</i>	50-60Hz



2035 KS/48V

INDOOR

Cod: **20357BT1E**

Proiettore a binario / *Spotlight*
Orientabile / *Directable*: 355°
Inclinabile / *Inclinable*: +/-90°

**2035 KS/48V**
20357BT1E



Questo apparecchio è
munito di lampade a
Led intergrate

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} L

} E

} D

} 

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

A⁺

874/2012