

2045 K/XS 48


INDOOR

Cod: 20458AF2L

Proiettore a binario / *Spotlight*
Orientabile / *Directable*: 355°
Inclinabile / *Inclinable*: +/-90°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / <i>Body</i>	Corpo in estruso di alluminio <i>Aluminium extruded body and magnetic adapter</i>
Ottica / <i>Optic</i>	Lente in policarbonato <i>Polycarbonate lens diffuser</i>
Adattatore / <i>Adapter</i>	Adattatore elettrico monofase con aggancio meccanico 48V <i>Electric 1 phase Adapter with mechanical hooking 48V</i>
Colore / <i>Color</i>	Nero / <i>Black</i>
Verniciatura / <i>Painting</i>	A polvere epossidica stabilizzata UV <i>Powder coated UV stabilized</i>
Peso / <i>Weight</i>	0.3kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Generazione / <i>Generation</i>	D2
LES	SAM 10
MacAdam	3
Temp. di colore / <i>Color temp.</i>	4000
IRC / <i>CRI</i>	>90
Flusso luminoso nominale / <i>Nominal luminous flux</i>	1120lm
Fascio / <i>Beam Angle</i>	24°
DEC Flusso / <i>DEC Flux</i>	L70B20
Durata / <i>Duration</i>	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / <i>Power Supply</i>	Conv. di corrente Dali
Corrente in uscita / <i>Output Current</i>	250mA
Potenza / <i>Power</i>	8W
Tensione in entrata alimentatore / <i>Driver input voltage</i>	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / <i>Driver input frequency</i>	50-60Hz



Ta
25°C

RG1

IP20

2045 K/XS 48

INDOOR

Cod: **20458AF2L**

Proiettore a binario / *Spotlight*
Orientabile / *Directable*: 355°
Inclinabile / *Inclinable*: +/-90°



2045 K/XS 48
20458AF2L



Questo apparecchio è
munito di lampade a
Led intergrate

A++	}	LED
A+		
A		
B	}	
C		
D		
E		

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

A++

874/2012

