

## 2130 SMART E XS

INDOOR

Cod: 213072G1L


spot orientabile ed estraibile / *adjustable and extractable spot*

Orientabile / *Directable*: 355°

Inclinabile / *Inclinable*: +/-90°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto  
The picture is for illustrative purposes only



### Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications


|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Corpo / <i>Body</i>            | Corpo in pressofusione di alluminio<br><i>Die-cast aluminium body</i>      |
| Ottica / <i>Optic</i>          | Riflettore in policarbonato<br><i>Polycarbonate reflector</i>              |
| Colore / <i>Color</i>          | Bianco / <i>White</i>                                                      |
| Verniciatura / <i>Painting</i> | A polvere epossidica stabilizzata UV<br><i>Powder coated UV stabilized</i> |

### Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| MacAdam                                                 | 3       |
| Temp. di colore / <i>Color temp.</i>                    | 3000    |
| IRC / <i>CRI</i>                                        | >90     |
| Flusso luminoso nominale / <i>Nominal luminous flux</i> | 730lm   |
| Fascio / <i>Beam Angle</i>                              | 25°     |
| DEC Flusso / <i>DEC Flux</i>                            | L70B20  |
| Durata / <i>Duration</i>                                | 50.000h |

### Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Driver / <i>Power Supply</i>                                      | Driver dimmerabile DALI |
| Corrente in uscita / <i>Output Current</i>                        | 200mA                   |
| Potenza / <i>Power</i>                                            | 8,5W                    |
| Tensione in entrata alimentatore / <i>Driver input voltage</i>    | 220-240V                |
| Frequenza in entrata alimentatore / <i>Driver input frequency</i> | 50-60Hz                 |



55

Ilmas S.p.A

Via Vittorio veneto, 23/b - 20010 Bernate Ticino (MI) • P. IVA: IT 04095080158

phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • fax: (+39) 02 93900 357 • whatsapp technical support: (+39) 331 3241 020

<https://www.ilmas.com> • [ilmas@ilmas.com](mailto:ilmas@ilmas.com)

## 2130 SMART E XS

INDOOR

Cod: 213072G1L

spot orientabile ed estraibile / *adjustable and exactable spot*

**Orientabile / Directable:** 355°

**Inclinabile / Inclinalable:** +/-90°

2130 SMART E XS  
213072G1L